

ОПИСАНИЕ

Поливинилхлорид 367NF – представляет собой продукт микросуспензионной полимеризации винилхлорида. Марка обладает высокой степенью принятия наполнителя, а также не оставляет дефектов на валу предварительной желификации в широком диапазоне температур.

ПРИМЕНЕНИЕ

Поливинилхлорид 367NF может использоваться при шпредировании в слоях искусственных кож, в слоях напольных и настенных покрытий, а также при литье и макании.

Свойства	Единицы	Методика	Значения
Значение К	-	По п.7.2 ТУ	67,0±1,0
Вязкость при скорости сдвига 1,4 с ⁻¹	Па·с	По п.7.4 ТУ	≤22,0
Остаток после просева на сите с сеткой 63 мкм	%	По п.7.5 ТУ	≤5,0
Массовая доля влаги и летучих веществ	%	По п.7.6 ТУ	≤0,30
Массовая доля винилхлорида	мг/кг	По п.7.7 ТУ	≤1,0

ООО «РусВинил»
607650, Нижегородская область, Кстовский муниципальный округ,
город Кстово, район Промышленный, проезд 7-й, дом 1
Тел.: 8 (831) 455-94-00/
Факс: 8 (831) 455-94-70

ООО «Сибур»
Дирекция Базовых Полимеров
117997, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 3
Тел.: 8 (495) 777-55-00
E-mail: techservice@sibur.ru